

EH335

Leistungsstark, vielseitig und hochauflösend

- Heller 1080p Projektor – 3.600 ANSI Lumen
- Einfach Verbinden – 2x HDMI, MHL, USB Power, RJ45
- Toller Sound - 10W Lautsprecher
- Leicht und handlich



Projizieren Sie mit dem EH335 Full HD 1080p Projektor hellen, aufmerksamkeitsstarken Content zu jeder Tageszeit. Egal, ob im Klassenzimmer oder im Meetingraum, der EH335 eignet sich ideal für Präsentationen so gut wie jeder Art.

Zudem verfügt er über eine Vielzahl an Anschlüssen wie zwei HDMI Eingänge, MHL und einen eingebauten 10W Lautsprecher. Nutzen Sie den USB Power Anschluss zum Verbinden und Betreiben eines HDMI Dongles wie Google Chromecast (separat erhältlich).

Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	3.600Lumen
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	40
Horizontale Scan Rate	15.38 ~ 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	70%
Leinwandgröße	0.71m - 7.65m (28in - 301in)

Lampentyp

Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden)	3500 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Optik

Projektionsverhältnis	1.47:1 - 1.62:1
Projektionsabstand (m)	1m - 9.8m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	15.59 ~ 17.14
Native Offset	116%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generelle Infos

Betriebsgeräusch	27dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel, Fernbedienung, Batterie, Basic User Manual

Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
-----------------	----

Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	295W

Gewicht und Maße

Netto Gewicht (kg)	2.93kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108

Date created: 19/04/2018 14:51:29

